



# Felgenreiniger mit Farbumschlag

## Anwendungsgebiete:

Der pH-Neutrale Felgenreiniger mit Farbumschlag ist universell einsetzbar für alle lackierten Alufelgen, Stahlfelgen und Radkappen. Bremsstaub, Flugrost und anorganische Verschmutzungen werden materialschonend von der Oberfläche gelöst. Die säurefreie Rezeptur schützt die Bremsanlage vor unerwünschter Korrosion. Die besonders gut abgestimmte Viskosität vom Produkt, sorgt für eine hervorragende Anhaftung an der Felge und erzielt somit beste Ergebnisse. Der enthaltene Farbindikator zeigt die Wirksamkeit durch ein kräftiges rot an.

## Anwendungsempfehlung:

Pur auf die zu behandelnde Fläche mit einen Sprühkopf aufsprühen. Nach zirka 3 bis 5 Minuten Einwirkzeit (der Farbindikator muss sich rot verfärbt haben) mit Hilfe eines Hochdruckgerätes gründlich abspülen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen den Vorgang wiederholen und ggfs. mit einer Bürste nacharbeiten.

## Produktdaten

<b>pH-Wert:</b> 7-8	<b>UN:</b> entfällt	<b>Kennzeichnung:</b> GHS07
<b>Dichte:</b> 1,099	<b>WGK:</b> 1	<b>Abbaubarkeit:</b> leicht biol. abbaubar
<b>Farbe:</b> farblos	<b>AOX:</b> frei	<b>UFI-Code:</b> UY00-R0DY-7004-3UCA

## Gebinde

707.010	10 kg	Kanister
707.200	200 kg	Fass
707.1000	100 kg	IBC

## Warnhinweise:

Vor der Anwendung die zu behandelnden Oberflächen auf Materialverträglichkeit überprüfen. Nicht auf heißen Oberflächen bzw. bei starker Sonneneinstrahlung anwenden. Bitte unbedingt die Sicherheitshinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt beachten.



### **Hinweise:**

Bitte prüfen Sie vor jeder Anwendung unbedingt die zu behandelnde Fläche auf Eignung und Verträglichkeit. Diese Produktinformation soll sie lediglich über das Produkt aufklären. Folglich haften nicht für entstandene Schäden. Gerne beraten wir Sie telefonisch oder direkt vor Ort über unseren Außendienst.